

**SCHEDA INFORMATIVA DI PRODOTTO SECONDO (EU) 2015/1185 ed (EU) 2015/1186**

Marchio	Eva Calòr
Identificativo del modello	ROSA
Tipo	S10-24
Descrizione generale dell'apparecchio	Apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido
Norme applicate	EN 14785:2006 ; CEN/TS 15883:2009
Organismo notificato	IMQ SPA NB 0051 Via Quintiliano, 43 20138 - Milano
Funzionalità di riscaldamento indiretto	NO

Potenza termica diretta	9,9	kW
Potenza termica indiretta	-	kW

Combustibile preferito	Legno compresso con tenore di umidità < 12%
------------------------	---------------------------------------------

**Caratteristiche del funzionamento con il combustibile preferito**

Efficienza energetica stagionale ( $\eta_s$ )	84,6	%
Indice di efficienza energetica (EEI)	124	
Classe di efficienza energetica	A+	


Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica nominale (13% O <sub>2</sub> )	PM	10	mg/Nm <sup>3</sup>
	OGC	1	mg/Nm <sup>3</sup>
	CO	156	mg/Nm <sup>3</sup>
	NO <sub>x</sub>	99	mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica minima (13% O <sub>2</sub> )	PM	8	mg/Nm <sup>3</sup>
	OGC	2	mg/Nm <sup>3</sup>
	CO	122	mg/Nm <sup>3</sup>
	NO <sub>x</sub>	69	mg/Nm <sup>3</sup>

Potenza termica	Potenza termica nominale (P <sub>nom</sub> )	9,9	kW
	Potenza termica minima (P <sub>min</sub> )	3,0	kW
Efficienza utile (NCV Ricevuto)	Efficienza utile alla potenza termica nominale ( $\eta_{th,nom}$ )	89	%
	Efficienza utile alla potenza termica minima ( $\eta_{th,min}$ )	93,5	%
Consumo ausiliario di energia elettrica	Alla potenza termica nominale (el <sub>max</sub> )	0,084	kW
	Alla potenza termica minima (el <sub>min</sub> )	0,040	kW
	In modo stand-by (elsb)	0,004	kW

Tipo di potenza termica / controllo della temperatura ambiente (F2 %)	Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	7
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---

Altre opzioni di controllo (F3 %)	Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	NO
	Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	NO
	Con opzione di controllo a distanza	NO
Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente	Potenza necessaria per la fiamma pilota (se applicabile) (P <sub>pilot</sub> )	--- kW
Leggere attentamente le istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione.		

Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet  


**PRODUCT INFORMATION SHEET ACCORDING TO (EU) 2015/1185 and (EU) 2015/1186**

Trademark	Eva Calòr
Model identifier	ROSA
Type	S10-24
Product description	Solid fuel local space heater
Harmonized technical specification	EN 14785:2006 ; CEN/TS 15883:2009
Notified Body	IMQ SPA NB 0051 Via Quintiliano, 43 20138 - Milano
Indirect heating functionality	NO

Direct heat output	9,9	kW
Indirect heat output	-	kW

Preferred fuel	Compressed wood with moisture content < 12 %
----------------	----------------------------------------------

## Characteristics when operating with the preferred fuel only

Seasonal space heating energy efficiency ( $\eta_s$ )	84,6	%
Energy efficiency Index (EEI)	124	
Energy Efficiency Class	A+	

Space heating emissions at nominal heat output (13% O <sub>2</sub> )	PM	10	mg/Nm <sup>3</sup>
	OGC	1	mg/Nm <sup>3</sup>
	CO	156	mg/Nm <sup>3</sup>
	NO <sub>x</sub>	99	mg/Nm <sup>3</sup>
Space heating emissions at minimum heat output (13% O <sub>2</sub> )	PM	8	mg/Nm <sup>3</sup>
	OGC	2	mg/Nm <sup>3</sup>
	CO	122	mg/Nm <sup>3</sup>
	NO <sub>x</sub>	69	mg/Nm <sup>3</sup>

Heat output	Nominal heat output (P <sub>nom</sub> )	9,9	kW
	Minimum heat output (P <sub>min</sub> )	3,0	kW
Useful efficiency (NCV as received)	Useful efficiency at nominal heat output ( $\eta_{th,nom}$ )	89	%
	Useful efficiency at minimum heat output ( $\eta_{th,min}$ )	93,5	%
Auxiliary electricity consumption	At nominal heat output (el <sub>max</sub> )	0,084	kW
	At minimum heat output (el <sub>min</sub> )	0,040	kW
	In standby mode (el <sub>sb</sub> )	0,004	kW

Type of heat output/room temperature control (F2 %)	With electronic room temperature control plus week timer	7
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---

Other control options (F3 %)	Room temperature control, with presence detection	NO
	Room temperature control, with open window detection	NO
	With distance control option	NO
Permanent pilot flame power requirement	Pilot flame power requirement (if applicable) (P <sub>pilot</sub> )	--- kW

Read the instructions for installation, use and maintenance carefully.

Vazzola (TV) Italy

 Claudio Franceschet  
